

# אינטרקום RONGTEL

## הוראות הפעלה לדייר 4.3 MR280C4



### הכנסת אורח:

כאשר נשמע צלצול יידלק המסך

לחץ על "לחצן השיחה" על מנת לשוחח עם היחידה החיצונית

רק אח"כ לחץ על לחצן "פתיחת דלת".

לניתוק השיחה לחץ שוב על "לחצן שיחה".

### תזכורת – לחצן פתיחת דלת פועל רק לאחר שלוחצים על לחצן שיחה

#### הגדרות צלצול:

**בחירת צלצול** – על מנת לבחור בצלצול הרצוי יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן צלצול, כל לחיצה משנה את המנגינה.

2. לקביעת המנגינה לחץ על לחצן עמדת השומר.

**השתקת צלצול** – על מנת להשתיק את הצלצול (מצב MUTE) יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן פתיחת דלת 2 פעמים ולחיצה נוספת על לחצן עמדת השומר.

2. במצב זה לא ישמע צלצול כניסה, ונורת חיווי העבודה תהבהב קבוע.

3. להשתקת השפורפרת פעל כנ"ל

לביטול ההשתקה לחץ על כל לחצן. וודא כי מנורת חיווי העבודה הפסיקה להבהב.